

# SPLIT CASSETTE CARRIER INVERTER 4 VIAS CONNECT



O Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect está disponível nas capacidades 23.000 BTU/h a 54.000 BTU/h, com ciclos Frio e Quente/Frio, e conta com conectividade sem fio nativa.



**Conexão sem fio:** opcional, permite comandar a distância pelo app Carrier Air Conditioner. Compatível com assistentes de voz Google Home e Alexa



**Função Brezeless:** suaviza o fluxo de ar e torna o ambiente ainda mais agradável



**Controle de aletas:** permite um melhor direcionamento do ar no ambiente



**Compressores de velocidade variável:** proporcionam economia de energia.

**Operação silenciosa:** ventilador interno com design de alta tecnologia.

**Excelente distribuição de ar no ambiente.**

**Bomba de dreno incorporada:** evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.

**Painel frontal removível:** facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.

**4 velocidades de ventilação:** baixa, média, alta e automática.

**4 modos de funcionamento:** resfria, desumidifica, ventila e aquece.

**Função Oscilar/Swing:** distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.

**Temporizador/timer On/Off:** programa o horário para ligar e desligar.

**Controle remoto com backlight:** iluminação do display.

**Display digital na unidade interna:** facilita a leitura das informações e funções escolhidas.

**Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação:** quando instalado por um credenciado.

# SPLIT CASSETTE CARRIER INVERTER 4 VIAS CONNECT

## DADOS TÉCNICOS

Nome	Split Cassette Carrier Inverter 4 Vias Connect								
Capacidade (BTU/h)	23.000	30.000	29.000	36.000	36.000	48.000	47.000	54.000	54.000
Código Evaporadora	40KVQA22C5	40KVQC30C5	40KVQC30C5	40KVQC36C5	40KVQC36C5	40KVQC48C5	40KVQC48C5	40KVQC60C5	40KVQC60C5
Código Grelha	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB	40KWFLB
Código Condensadora	38TVQA22515MC	38CCVB30515MC	38CQVB30515MC	38CCVB36515MC	38CQVB36515MC	38CCVB48515MC	38CQVB48515MC	38CCVB60515MC	38CQVB60515MC
Código EAN - Evaporadora	789855487 711 6	789855487 712 3	789855487 712 3	789855487 713 0	789855487 713 0	789855487 714 7	789855487 714 7	789855487 715 4	789855487 715 4
Medidas do Produto - Evaporadora (LxAxP cm)	83x20,5x83	83x20,5x83	83x20,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83	83x24,5x83
Peso Líquido - Evaporadora (kg)	21,6	24,6	24,6	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
Código EAN - Grelha	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284	7898554877284
Medidas do Produto - Grelha (LxAxP cm)	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95	95x5,5x95
Peso Líquido - Grelha (kg)	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Código EAN - Condensadora	789855487 717 8	789855487 522 8	789855487 526 6	789855487 523 5	789855487 527 3	789855487 524 2	789855487 528 0	789855487 525 9	789855487 529 7
Medidas do Produto - Condensadora (LxAxP cm)	47,1x70,7x57	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	57,2x76x57,2	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6	62,6x97,2x62,6
Peso Líquido - Condensadora (kg)	25,6	42	47	42	47	55	65	56	68
Medidas do Produto Embalado - Evaporadora (LxAxP cm)	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91	91x25x91
Peso Bruto - Evaporadora (kg)	25,4	28	28	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7	32,7
Medidas do Produto Emb. - Grelha (LxAxP cm)	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5	103,5x9x103,5
Peso Bruto - Grelha (kg)	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Medidas do Produto Emb. - Condensadora (LxAxP cm)	48,85x74,3x58	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	64x108x64	64x108x64	64x108x64	64x108x64
Peso Bruto - Condensadora (kg)	26,2	47	52	47	52	60	70	61	73
Modelo	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Classificação Energética	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Potência Nominal - Refrigeração (W)	1.961	3.572	3.419	3.901	4.243	5.865	5.739	6.949	6.915
Potência Nominal - Aquecimento (W)	1.961	-	3.419	-	4.243	-	5.739	-	6.915
IDRS (Wh/Wh)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tensão (V)	220								
Frequência (Hz)	60								
Fase	Monofásico								
Vazão - Evaporadora (m³/h)	1.247	1.247	1.247	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Fluido Refrigerante	R410-A								
Compressor	Inverter								



### GARANTIA

Sempre instale seu ar-condicionado Carrier com uma Assistência Técnica Credenciada. Você já possui a garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Instalando com uma de nossas credenciadas, você terá mais 21 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

[www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica](http://www.carrierdobrasil.com.br/assistencia-tecnica)

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005

Demais localidades: 0800 648 1005

