

AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION CONNECT

Springer
Midea

O Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect é a solução de robustez da proteção Gold Fin® contra corrosão e economia de energia com a tecnologia Inverter atestada com classificação A do INMETRO e fluido refrigerante R32, uma combinação de economia e responsabilidade ambiental. Disponível nas capacidades 9.000, 12.000, 18.000 e 22.000 BTU/h frio e 12.000 BTU/h quente/frio. Além da serpentina de cobre, material ultrarresistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão. E além de robusto, o equipamento oferece a conveniência da conectividade e facilidade ao seu dispor com o aplicativo SmartHome. Controle o aparelho por voz com Alexa ou Google Home, ajuste a curva de sono para um descanso tranquilo e configure o equipamento para ligar/desligar de acordo com a geolocalização do GPS no smartphone. Conta com a tecnologia Inverter, que reduz o consumo de energia em até 75% no modo Eco Noite, e o filtro com íons de prata com função antibacteriana, que traz a tranquilidade da alta eficácia contra diversos tipos de bactérias. No modo Turbo, garante que temperatura selecionada seja alcançada muito mais rápido. Robustez, tranquilidade e conforto térmico garantidos.



Economia de energia: eficiência energética atestada com classificação A do INMETRO¹, com o benefício da tecnologia Inverter e fluido R32, a combinação entre economia e sustentabilidade



Robustez: além da serpentina de cobre, material ultrarresistente e de grande condutibilidade térmica, a unidade externa vem equipada GOLD FIN®, uma proteção extra contra corrosão



Conectividade², facilidade a seu dispor: com o aplicativo SmartHome, além de controlar o aparelho por voz³ de onde estiver, ajuste a curva de sono e configure o equipamento para ligar/desligar com a geolocalização do seu celular



Tecnologia Inverter: economia de energia de até 75% no Modo Eco Noite⁴.

Baixo consumo de energia: classificação A de economia em todas as capacidades.

Gold Fin® na condensadora: proteção extra que garante maior resistência à oxidação e corrosão.

Placa Inverter: cobertura em acrílico⁵ da PCB provê maior espessura do material e garante a mais apropriada proteção contra umidade e condições adversas, químicas e de temperatura.

Função Turbo: faz com que o ar-condicionado opere em sua capacidade máxima, garantindo que a temperatura selecionada seja alcançada em segundos.

Filtro com íons de prata: com função antibacteriana altamente eficaz contra diversos tipos de bactérias.

Função Dormir: a temperatura ajustada será controlada para maior conforto e economia.

Função ECO: ajusta automaticamente a temperatura para 24°C, buscando maior economia de energia.

Função Energy: permite que a capacidade do compressor da unidade externa seja limitada em 75% ou 50%, proporcionando maior economia de energia.

Função Siga-me⁶: a unidade interna segue a temperatura do ambiente em que está o controle remoto.

Função Timer (temporizador): programe seu ar-condicionado para ligar e desligar no horário desejado com uma programação simples e rápida.

Função Clean: elimina poeira, mofo e graxa, que podem causar odores quando aderem ao evaporador da unidade interna, e evita o congelamento da unidade.

1. De acordo com a portaria nº 269, de 22 de junho de 2021. 2. Kit Wi-Fi disponível como acessório dentro da caixa da unidade evaporadora. 3. Compatível com Google Home e Alexa. Google e Google Home são marcas comerciais da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas. 4. Economia de até 75% considerando teste interno comparando o consumo de modelo convencional Springer Midea AirVolution fixo 22.000 BTU/h em ciclo Frio com modelo Springer Midea AirVolution Inverter 22.000 BTU/h em ciclo Frio configurado na função Eco Noite. A performance pode variar de acordo com o modelo do equipamento, condições de uso e do ambiente, instalação e manutenção. Consulte mais informações no manual do proprietário. 5. Cobertura em uretano pode substituir a de acrílico em casos específicos e sem prejuízo às características do item. 6. O controle deverá estar a uma distância de até 8 metros para garantir a recepção do sinal pela unidade interna.

AR-CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION CONNECT

DADOS TÉCNICOS

Nome	Ar-Condicionado Springer Midea AirVolution Connect					
Capacidade (BTU/h)		9.000	12.000	12.000	18.000	22.000
Alimentação Elétrica (V)		220				
Ciclo		Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Frio
Código	Evaporadora	42AFVCI09S5	42AFVCI12S5	42AFVQI12S5	42AFVCI18S5	42AFVCI22S5
	Condensadora	38TVCI09S5	38TVCI12S5	38TVQI12S5	38TVCI18S5	38TVCI22S5
Código EAN	Evaporadora	7898554879271	7898554879295	7898554879370	7898554879318	7898554879332
	Condensadora	7898554879288	7898554879301	7898554879387	7898554879325	7898554879349
Medidas do Produto (LxAxP cm)	Evaporadora	71,5x28,5x19,4	80,5x28,5x19,4	80,5x28,5x19,4	95,7x30,2x21,3	104,0x32,7x22,0
	Condensadora	38,6x55,8x46,1	38,6x55,8x46,1	38,6x55,8x46,1	47,1x70,7x55,1	47,1x70,7x55,1
Peso Líquido (kg)	Evaporadora	7,6	7,7	7,7	10,4	12,3
	Condensadora	14,8	16,4	16,8	20,4	21,9
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	Evaporadora	78,0x36,5x27,0	87,0x36,5x27,0	87,0x36,5x27,0	103,5x38,5x29,5	112,0x31,5x40,5
	Condensadora	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	42,0x59,4x47,2	49,9x74,3x58,0	49,9x74,3x58,0
Peso Bruto (kg)	Evaporadora	9,7	9,8	9,8	13,3	15,6
	Condensadora	15,2	16,8	17,2	21	22,5
Fluido Refrigerante		R-32				
Compressor		Inverter				
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh)		5,50	5,80	5,70	5,80	5,80
Classificação Energética		A				
Procel		Não				
Consumo de Energia kWh/ano		396	501	510	752	919
Capacidade Nominal (kW)	Refrigeração	2,64	3,52	3,52	5,28	6,45
	Aquecimento	-	-	3,52	-	-
Frequência (Hz)		60				
Vazão de Ar (m³/h)	Evaporadora	520	620	630	840	1.220
Diâmetro das linhas	Sucção (in)	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
	Expansão (in)	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Distância equivalente entre unidades (m)		25	25	25	30	30
Desnível entre unidades (m)		10	10	10	20	20
Carga máxima de refrigerante (g)	Até 5 m	460	470	550	730	865



Garantia dentro do prazo legal de 90 dias

Sempre instale seu ar-condicionado split Midea com uma de nossas credenciadas ou instaladores certificados. Além dos 3 meses de garantia legal, você terá 21 meses de garantia adicional pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia no produto.

Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas

<https://www.midea.com/br/assistencia-tecnica>

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005

